## ＜製品ラインアップ概要＞

### 表2　製品ラインアップ概要

**■高効率機（散水装置付）**

| 項目 | 空冷ヒートポンプチラー | | |
|---|---|---|---|
| 相当馬力 | 40 | 50 | 60 |
| 形名 | MCHV－P1180AE | MCHV－P1500AE | MCHV－P1800AE |
| 冷却能力　(kW) | 118 | 150 | 180 |
| 冷却消費電力　(kW) | 24.6 | 36.6 | 41.9 |
| 冷却COP | 4.80 | 4.10 | 4.30 |
| 加熱能力　(kW) | 118 | 125 | 160 |
| 加熱消費電力　(kW) | 30.6 | 32.1 | 41.6 |
| 加熱COP | 3.85 | 3.90 | 3.85 |
| 外形寸法　(mm)<br>（奥行き×幅×高さ） | 2,060×1,950×2,450 | | |
| 製品質量（運転質量）　(kg) | 1,670 | 1,670 | 1,690 |

| 項目 | 空冷冷房専用チラー | | |
|---|---|---|---|
| 相当馬力 | 40 | 50 | 60 |
| 形名 | MCV－P1180AE | MCV－P1500AE | MCV－P1800AE |
| 冷却能力　(kW) | 118 | 150 | 180 |
| 冷却消費電力　(kW) | 24.6 | 36.6 | 41.9 |
| 冷却COP | 4.80 | 4.10 | 4.30 |
| 外形寸法　(mm)<br>（奥行き×幅×高さ） | 2,060×1,950×2,450 | | |
| 製品質量（運転質量）　(kg) | 1,630 | 1,630 | 1,650 |

**■普及機**

| 項目 | 空冷ヒートポンプチラー | | |
|---|---|---|---|
| 相当馬力 | 40 | 50 | 60 |
| 形名 | MCHV－P1180A | MCHV－P1500A | MCHV－P1800A |
| 冷却能力　(kW) | 118 | 150 | 180 |
| 冷却消費電力　(kW) | 31.9 | 46.0 | 53.7 |
| 冷却COP | 3.70 | 3.26 | 3.35 |
| 加熱能力　(kW) | 118 | 125 | 160 |
| 加熱消費電力　(kW) | 30.6 | 32.1 | 41.6 |
| 加熱COP | 3.85 | 3.90 | 3.85 |
| 外形寸法　(mm)<br>（奥行き×幅×高さ） | 2,060×1,950×2,450 | | |
| 製品質量（運転質量）　(kg) | 1,665 | 1,665 | 1,685 |

| 項目 | 空冷冷房専用チラー | | |
|---|---|---|---|
| 相当馬力 | 40 | 50 | 60 |
| 形名 | MCV－P1180A | MCV－P1500A | MCV－P1800A |
| 冷却能力　(kW) | 118 | 150 | 180 |
| 冷却消費電力　(kW) | 31.9 | 46.0 | 53.7 |
| 冷却COP | 3.70 | 3.26 | 3.35 |
| 外形寸法　(mm)<br>（奥行き×幅×高さ） | 2,060×1,950×2,450 | | |
| 製品質量（運転質量）　(kg) | 1,625 | 1,625 | 1,645 |

※1　冷却条件はJISB 8613に基づき、外気乾球温度35℃/湿球温度24℃　冷水入口12℃/冷水出口7℃
※2　加熱条件はJISB 8613に基づき、外気乾球温度7℃/湿球温度6℃　温水入口40℃/温水出口45℃